

NCT HYDRO wood

Zaktualizowano w kwietniu 2014 r.
ncttech.at



NCT HYDRO wood to środek ochronny dla wszystkich rodzajów drewna przed różnymi czynnikami. Składa się ze zmodyfikowanego szkła wodnego ze specjalnym katalizatorem.

Produkt wnika głęboko w naturalne pory drewna i łączy się z włóknami drzewnymi, tworząc trwałą warstwę ochronną. Zmniejsza palność drewna i przedłuża jego żywotność.

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Normalne powierzchnie drewniane i drewno niepoddane obróbce nie wymagają przygotowania. NCT HYDRO wood należy nakładać w temperaturze powyżej +5° C. Aby umożliwić wnikanie NCT HYDRO wood, należy całkowicie usunąć wszystkie istniejące powłoki lub powłoki malarskie.

- Przed użyciem dobrze wymieszać. Nie mieszać NCT HYDRO wood z innymi płynami. Produkt jest gotowy do użycia.
- NCT HYDRO wood można nakładać pędzlem, wałkiem lub pistoletem niskociśnieniowym (maks. 5 barów).
- Normalna obróbka wymaga tylko jednego nałożenia. Wydajność zależy od porowatości drewna. Drewno powinno być nasyczone. W przypadku powierzchni pionowych zawsze zaczynać od dołu.
- W przypadku przedawkowania materiał nie wnika całkowicie w drewno i pozostaje na powierzchni. Nadmiar materiału należy usunąć wodą, gumową szpachlą i szmatką przed utwardzeniem.
- NCT HYDRO wood wnika w powierzchnię i po około 2-4 godzinach można po nim chodzić. Ograniczone chodzenie po powierzchni możliwe po około 30 minutach.
- Narzędzia należy dobrze umyć wodą.

BEZPIECZEŃSTWO:

- Należy unikać kontaktu z oczami i długotrwałego kontaktu ze skórą.
- Na wszelki wypadek należy nosić rękawice ochronne.
- Nawet naturalne środki impregnujące należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku kontaktu ze skórą spłukać czystą wodą.
- W przypadku kontaktu z oczami przepłukać je dużą ilością wody.
- W przypadku połknięcia należy wypić dużo wody i skonsultować się z lekarzem.

Nigdy nie napełniać butelek na napoje, ponieważ NCT HYDRO jest bezbarwny i bezwonny, przez co można go pomylić z wodą.